



ПОЖ «Арктика ДГ (91)» тип I предназначена для деайсинга (удаления снежно-ледяных отложений с поверхностей воздушных судов и кратковременной защиты от образования снежно-ледяных отложений в условиях наземного обледенения) воздушных судов гражданской авиации. Применяется как для высокоскоростных реактивных судов транспортной категории, так и для низкоскоростных самолетов переходной (коммьютерной) категории.

ПОЖ «Арктика ДГ (91)» выпускается в соответствии с ТУ2422-004-26759308-2011 в концентрированном виде, представляющем собой водный раствор диэтиленгликоля (91%) с добавлением поверхностно-активных веществ и противокоррозионных присадок.

По своим эксплуатационным характеристикам ПОЖ «Арктика ДГ (91)» соответствует требованиям ТУ2422-004-26759308-2011, отечественного ГОСТ 23907-79 и международных стандартов ISO 11075, SAE AMS 1424.

ПОЖ «Арктика ДГ (91)» поставляется в виде двух составов:

- неразбавленная (концентрированная) ПОЖ «Арктика ДГ (91)» с содержанием диэтиленгликоля 91%, соответствующая ТУ2422-004-26759308-2011;
- готовый для применения водный раствор ПОЖ «Арктика ДГ (91)» с содержанием неразбавленной ПОЖ 75% и воды 25% (раствор 75:25).

По вопросам приобретения противообледенительная жидкость «АРКТИКА-ДГ(91)» и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам: