

### TY 6-00-5763445-10-89

Противообледенительная жидкость «Арктика» І типа представляет собой водный раствор этиленгликоля с массовой долей 52% с добавкой противокоррозионной присадки, поверхностно-активного вещества, облегчающего смачиваемость ею обрабатываемых поверхностей.

## Область применения и особенности

Противообледенительная жидкость «Арктика» (ПОЖ) предназначена для наземной предстартовой обработки корпусов самолетов в условиях низких температур с целью существенного снижения степени обледенения и обеспечения безопасного взлета.

#### Качественные показатели:

Техническая консультация

Наименование показателя	Норма
Внешний вид	Прозрачная жидкость от бесцветного до слабо-желтого цвета. Допускается опалесценция.
Водородный показатель (рН) в пределах	7,0 - 9,0
Поверхностное натяжение, мН/м, не выше	35
Температура кристаллизации, °С, не выше	-37

# Меры предосторожности:

Не опасна (не горюча, не взрывоопасна).



### Упаковка:

Упаковывается по ГОСТ 6732-76 в герметично закрывающиеся бочки по ГОСТ 13950-84 или ГОСТ 6247-79.

## Гарантийные обязательства

Гарантийный срок хранения ПОЖ «Арктика» - 1 год со дня изготовления.

По вопросам приобретения противообледенительной жидкости «Арктика» и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам: