



Противообледенительная жидкость Safewing® EG I 1996 (88)

Описание продукта

Противообледенительная жидкость SAE тип 1 на основе этиленгликоля.

Преимущества:

- соответствует или превосходит текущую версию SAE спецификации AMS 1424
- имеет прекрасную способность к нанесению и удобна в обращении, чрезвычайно низкое вспенивание, замечательная смачивающая способность и теплостойкость до +90°C
- может наноситься любыми деайсерами
- может разводиться водой для применения при заданной температуре для максимального экономического и экологического эффекта
- срок хранения 2 года с возможностью продления
- обладает улучшенными экологическими характеристиками (не содержит алкилфенолэтоксилатов, минимальное количество ингибиторов, полностью биоразлагаема)
- доступность во всем мире

Техническая консультация

Технические характеристики:



Техническая консультация

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Противообледенительная жидкость Safewing® EG I 1996 (88)



Техническая консультация



По вопросам приобретения **противообледенительной жидкости Safewing® EG I 1996 (88)** и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов