



ТУ 2458-014-631218939-2010

Описание:

«ATREN — ANTISTICK» предназначен для профилактики и ликвидации прихватов бурильных труб.

Краткие сведения о составе:

«ATREN — ANTISTICK» представляет собой композицию поверхностно-активных веществ с органическим растворителем.

Применение:

«ATREN — ANTISTICK» применяется в составе ванн для ликвидации прихватов. Рекомендуемая концентрация в жидкости противоприхватных ванн 8-10%.

Физико-химические свойства:

Техническая консультация

Наименование показателей	Норма
Внешний вид, при 20 оС	Маслянистая жидкость от желтого до коричневого цвета. Допускается наличие осадка.
Плотность при 20°С, г/см ³ , в пределах	0,835 -0,855
Вязкость кинематическая при 20°С, сПз	5 - 20



Противоприхватная добавка «Atren — Antistick»

Особенности:

«ATREN — ANTISTICK» эффективно ослабляет адгезию глинистых частиц на поверхности инструмента. «ATREN — ANTISTICK» обладает хорошими смазывающими свойствами.

Транспортировка и хранение:

«ATREN — ANTISTICK» фасуется в новые герметичные стальные или полипропиленовые бочки по вместимостью 100, 200л. Поставляется авто и ж/д транспортом.

По вопросам приобретения **противоприхватной добавки «Atren — Antistick»** и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов