



Прутки горячекатанные и кованые из стали марки 32Х13Н6К3М2БДЛТ-ВИ (ВНС32-ВИ)

Область применения:

Для деталей трения прецизионных приборов и агрегатов гидросистем и топливорегулирующей аппаратуры авиационной техники, работающих в общеклиматических условиях при температурах от минус 196 до плюс 450 °С

Разработчик(и): ФГУП «ВИАМ»

Изготовитель(и): ФГУП «ВИАМ»

Основная информация

Горячекатанные и кованые прутки из мартенситно-стареейшей высокопрочной коррозионностойкой стали. Прутки поставляют в отожженном состоянии.

Технические характеристики

Твердость прутков в отожженном состоянии: не более 34 HRC; Твердость стали после термической обработки: не менее 58 HRC

Нормативная документация

Вид документа: Технические условия (ТУ)

Обозначение: ТУ 14-1-3695-84

Наименование: Прутки горячекатанные и кованые из коррозионностойкой стали марки 32Х13Н6К3М2БДЛТ-ВИ (ВНС32-ВИ)

По вопросам приобретения и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов