



Прутки кованые из коррозионностойкой объемноупрочняемой стали марки 150X15Ф3М2СБ-ВИ (ВКС13-ВИ)

Область применения: Мелкомодульные зубчатые передачи топливных систем

Разработчик(и): ФГУП «ВИАМ»

Изготовитель(и): ФГУП «ВИАМ»

Основная информация

Сталь предназначена для зубчатых передач топливных систем автоматического управления двигателей, работающих в среде обводненного авиационного топлива всех марок.

Технические характеристики

Механические свойства прутков диаметром от 20 до 100 мм при температуре испытаний 20 °С по ТУ 1-595-5-1135-2009: Временное сопротивление (σв) — не менее 1620 МПа; Ударная вязкость (КС) — не менее 43,0 Дж/см²; Твердость по Роквеллу (HRC) — не менее 60.

Нормативная документация

Вид документа: Технические условия (ТУ)

Обозначение: ТУ 1-595-5-1135-2009

Наименование: Прутки кованые из коррозионностойкой объемноупрочняемой стали марки 150X15Ф3М2СБ-ВИ (ВКС13-ВИ)

По вопросам приобретения и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов