



Пруток из стеклопластика марки ВПС-61/Т-25

Область применения:

Предназначен для изготовления изделий электроизоляционного назначения, работающих в интервале температур от минус 60 до плюс 80 °С, в том числе крепежных элементов типа шпильки

Разработчик(и): ФГУП «ВИАМ»

Изготовитель(и): ФГУП «ВИАМ»

Основная информация

Элемент конструктивный силовых сборок блоков коммутаторов: прутки круглого сечения изготавливаются из стеклопластика марки ВПС-61/Т-25 методом пултрузии с последующей механической обработкой

Технические характеристики

Прутки круглого сечения изготавливаются диаметром от 12 до 24 мм, длиной от 1 до 6 м; Плотность: $(1,85 \pm 0,10)$ г/см³

Нормативная документация

Вид документа: Технические условия (ТУ)

Обозначение: ТУ 1-595-11-1647-2016

Наименование: Элементы конструктивные силовых сборок блоков коммутаторов электроизолирующие стяжки

По вопросам приобретения прутков из стеклопластика марки ВПС-61/Т-25 и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов