



ПВК – консервационная смазка, необходимая для защиты металлических поверхностей от образования коррозионных отложений. В состав данного продукта входит нефтяное масло малой вязкости, загущенное при помощи петролатума и церезина. Смазка содержит присадку, обеспечивающую ему отличную устойчивость к коррозии. Внешне продукт представляет собой мазь желтого или коричневого оттенка, обладает высокой густотой и липкостью. Качество смазки соответствует ГОСТ 19537-83.

Свойства смазки ПВК

Смазка ПВК обладает следующими свойствами в эксплуатации:

- отличными адгезионными свойствами;
- хорошей водоустойчивостью;
- консервационными характеристиками;
- хорошо держится на наклонных поверхностях;
- низкой испаряемостью;
- отличной стойкостью к окислению.

Преимущества смазки ПВК

Смазка ПВК имеет следующие преимущества:

- предотвращает образование отложений;
- продляет срок службы оборудования;
- защищает детали от износа;
- имеет длительный срок хранения.

Транспортировка и хранение смазки ПВК

Согласно стандарту смазка ПВК хранится в течение 5 лет, но в зависимости от условий эксплуатации срок этот может достигать и 10 лет. Перед

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



применением продукт необходимо проверить на сохранность эксплуатационных свойств. Хранят и транспортируют смазку в таре производителя — деревянных или металлических бочках, жестяных бидонах белого цвета.

Область применения

Пушечная смазка ПВК – прекрасный помощник в борьбе с отложениями коррозии. В частности данный продукт предотвращает образование ржавчины на металлических изделиях, произведенных из черных и цветных металлов. Также смазку активно применяют с целью консервации оборудования. Смазку можно использовать в условиях температур от -50...+50° С° для защиты изделий из металла, хранящихся как на складах или под навесом, так и в открытом пространстве. В случае воздействия осадков или солнца на механизмы, защитные свойства смазки ухудшаются.

Техническая консультация

Технические характеристики ПВК

Наименование показателя	Норма
Внешний вид и цвет	Однородная мазь от желтого до коричневого цвета
Температура каплепадения, °С, не менее	60
Температура сползания, °С, не ниже	50
Кислотное число, мг КОН на 1 г смазки	0,5-1,0
Содержание механических примесей, %, не более	0,07

По вопросам приобретения ПВК и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов