



ТУ 0253-076-00148843-01

Тип: масляная жидкость для металлообработки

Класс: н/д

Масляная рабочая жидкость для электроэрозионных методов обработки металлов.

Сбалансированное сочетание очищенного минерального масла, нефтяного растворителя и высокоэффективных функциональных присадок обеспечивает превосходные характеристики продукта.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ РАБОЧЕЙ ЖИДКОСТИ ПЗСиСОЖ ДИЭЛЕКТРИК

Применяется в состоянии поставки в качестве рабочей жидкости в электроэрозионных станках различной мощности, в качестве СОЖ при доводочных операциях.

СВОЙСТВА СМАЗКИ РАБОЧЕЙ ЖИДКОСТИ ПЗСиСОЖ ДИЭЛЕКТРИК

- Обеспечивает высокое качество обрабатываемых деталей.
- Обладает высокими смазывающими свойствами за счет содержания минерального масла и присадок.
- Обладает отличными антикоррозионными свойствами за счет введения специальной антикоррозионной присадки.
- Рекомендуются для работы в импортном и современном отечественном оборудовании.
- Безопасна для здоровья человека при правильном обращении и использовании.

Не содержит соединений аминов, нитритов, хлора.

ХРАНЕНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РАБОЧЕЙ ЖИДКОСТИ ПЗСиСОЖ ДИЭЛЕКТРИК

Гарантийный срок хранения концентрата в таре производителя при температуре от минус 5°C до плюс 30°C — 60 месяцев с даты изготовления.

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99

Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Предприятие предоставляет дополнительные рекомендации по применению продукта.

ЭКОЛОГИЯ

Соблюдение правил личной и производственной гигиены при использовании продукта — гарантия экологической безопасности и сохранения здоровья. Не допускать попадания жидкости в водоемы.

Техническая консультация

СТАНДАРТНЫЕ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РАБОЧЕЙ ЖИДКОСТИ ПЗСиСОЖ ДИЭЛЕКТРИК

Наименование показателя	Норма
Внешний вид	Прозрачная жидкость от светло-желтого до светло-коричневого цвета
Вязкость кинематическая, сСт при 20°C, в пределах	5-12
Температура вспышки, °C, не ниже	95
Температура застывания, °C, не выше	минус 15
Кислотное число, мг КОН/г, не более	• 1,0
Коррозионное воздействие на металлы, по ГОСТ 859 медь (марки М1)	Выдерживает

Заменяет РЖ-3, РЖ-8 в качестве рабочих жидкостей.

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Рабочая жидкость ПЗСиСОЖ Диэлектрик

По вопросам приобретения Рабочая жидкость ПЗСиСОЖ Диэлектрик и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

&_nbsp;

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов