



ГОСТ 18188-72 применяется для разбавления нитрокрасок, нитроэмалей, нитрошпатлевок общего назначения, в том числе автомобильных.

Техническая консультация

Качественные показатели растворителя 645:

№ п/п	Наименование показателя	Норма по ГОСТ
1	Цвет и внешний вид	Бесцветная или слегка желтоватая однородная прозрачная жидкость без видимых взвешенных частиц
2	Массовая доля воды по Фишеру, %, не более	1,0
3	Летучесть по этиловому эфиру	8-12
4	Кислотное число мг КОН/г, не более	0,06
5	Число коагуляций, %, не менее	50
6	Пригодность к разбавлению нитроэмалей	После высыхания не должно наблюдаться побеления пленки, которая должна иметь гладкую поверхность без белесоватых или матовых пятен.

Меры предосторожности:

Все работы с растворителем 645 должны проводиться в вентилируемом помещении. Остерегаться попадания растворителя в глаза. Работать с применением перчаток. При попадании растворителя 645 на кожу смыть теплой водой с мылом. Хранить в недоступном для детей месте!

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Хранение:

Растворитель 645 хранят в плотно закрытой таре, в пожаробезопасном помещении, не допускать действия прямых солнечных лучей.

Упаковка:

Отгрузка растворителя производится наливом в ж/д цистерны, бензовозами, наливом в стальные 200 л бочки.

Растворители фасуется в стеклянные бутылки по 0,5 л.

Гарантийный срок хранения

растворителя 645 — 12 месяцев со дня изготовления.

По вопросам приобретения растворителя 645 и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам: