



Растворитель 646 ТУ 2319-006-05754467-2004 применяется для разбавления нитрокрасок, нитроэмалей, нитрошпатлевок общего назначения, в том числе автомобильных.

Техническая консультация

Качественный показатели:

№ п/п	Наименование показателя	Норма по ТУ
1	Цвет и внешний вид растворителя	Бесцветная или слегка желтоватая однородная прозрачная жидкость без видимых взвешенных частиц
2	Массовая доля воды по Фишеру, %, не более	2,0
3	Летучесть по этиловому эфиру	8-15
4	Кислотное число мг КОН/г, не более	0,06
5	Число коагуляций, %, не менее	35
6	Пригодность к разбавлению нитроэмалей	После высыхания не должно наблюдаться побеления пленки, которая должна иметь гладкую поверхность без белесоватых или матовых пятен.

Работы с растворителем 646:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Меры предосторожности:

Работы должны проводиться в вентилируемом помещении. Остерегаться попадания растворителя в глаза. Работать с применением перчаток. При попадании на кожу смыть теплой водой с мылом. Хранить в недоступном для детей месте!

Хранение:

Хранить в плотно закрытой таре, в пожаробезопасном помещении, не допускать действия прямых солнечных лучей.

Упаковка:

Отгрузка растворителя 646 производится наливом в ж/д цистерны, бензовозами, наливом в стальные 200 л бочки.

Растворитель фасуется в стеклянные бутылки по 0,5 л .

Гарантийный срок хранения — 12 месяцев со дня изготовления.

Растворитель 646 — общие сведения:

Растворитель 646, а также и другие растворители, химические соединения и смеси, имеющие способность растворять различные вещества, по-другому —

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



образовывать с ними однородные системы переменного состава, которые чаще всего состоят из двух или большего числа компонентов.

Практически любое вещество может быть растворителем для другого вещества. Несмотря на это на практике к растворителям относят только вещества, отвечающие определённым требованиям. Для примера, растворители должны обладать хорошей растворяющей способностью, быть достаточно химически инертными по отношению к растворяемому веществу и аппаратуре.

Желательно, чтобы Растворители, применяемые в промышленности, были доступными и дешёвыми. В зависимости от отрасли промышленности к растворителям могут предъявляться различные требования, обусловленные особенностями производства.

Требования безопасности для растворителя:

Растворитель 646 и многие другие растворители физиологически активны, большинство органических растворителей в тоже время пожаро- и взрывоопасны. Ароматические углеводороды, галогенпроизводные, амины, кетоны при больших концентрациях могут вызывать серьёзные отравления, приводить к кожным заболеваниям.

Для промышленных органических растворителей разработаны технические условия для обеспечения как противопожарной безопасности при работе с ними, так и личной защиты от их физиологически вредных воздействий.

По вопросам приобретения **растворителя 646** и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов