



Растворитель 646 представляет собой качественную смесь летучих органических растворителей: эфиров и кетонов, спиртов и ароматических углеродов. Вещество является прозрачной жидкостью, имеет желтоватый цвет.

В составе средства не содержатся вредные примеси:

Растворитель 646 используется для разбавления нитроцеллюлозных и других лакокрасочных материалов (в частности, – для разбавления нитроэмалей, нитролаков, нитрошпатлевок общего назначения). Вещество обеспечивает хорошее протекание процесса придания нормальной рабочей консистенции нитрошпатлевкам. После использования средства обработанная поверхность начинает блестеть, растворитель испаряется с ее поверхности, не оставляя запаха.

Растворитель 646 широко используется на предприятиях лакокрасочной промышленности

[Техническая консультация](#)

Вещества, совместимые с растворителем 646:

Вещества	Их разновидности
Лаки	НЦ-5108, НЦ-279, ЭП-524, НЦ-292, НЦ-269
Эмали	НЦ-291, НЦ-184, НЦ-170, НЦ-258, НЦ-217, НЦ-246, НЦ-216, НЦ-262, НЦ-273, НЦ-282, НЦ-299, НЦ-271, НЦ- 5100, НЦ-5123
Нитроэмали для грузовых автомобилей	ЭП-773, НЦ-924, НЦ-1124, НЦ-1120, ЭП-773, НЦ-1120
Шпатлевки	НЦ-007, НЦ-008, НЦ-009, ЭП-0010, ЭП-0020
Грунтовки	НЦ-081, МС-067, МЧ-042

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Производство растворителя 646 осуществляется в строгом соответствии с требованиями ГОСТ 18188-72. Мы четко соблюдаем рецептуру и установленный технический регламент.

Транспортировка, маркировка, упаковка и хранение вещества

Растворитель 646 может быть упакован:

- В полиэтиленовые бутылки объемом 0,5 литров;
- В технические бутылки объемом 0,5 литров;
- В канистры объемом 1, 3, 5 и 10 литров.

При производстве на упаковку будет нанесена маркировка, а также этикетка, содержащая информацию о:

- Наименованием продукции;
- С информацией о продукте: области, где средство можно использовать, каким образом это можно делать;
- Правила использования, транспортировки и хранения вещества;
- Масса нетто растворителя;
- Номер партии;
- Дата изготовления вещества;
- Наименование нашей компании, адрес и товарный знак.

Класс опасности растворителя 646 – 3.

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Важные требования безопасности, которые следует соблюдать при использовании растворителя 646:

Вещество является легковоспламеняющейся жидкостью, имеет характерный запах. При попадании на кожу, слизистые оболочки глаз, а также в верхние дыхательные пути растворитель оказывает очень сильное раздражающее действие.

Лица, которые ведут работу с растворителем 646, должны быть обеспечены всей необходимой специальной одеждой, а также индивидуальными средствами защиты. У работников обязательно должны быть резиновые перчатки. При попадании растворителя в глаза или на кожу, необходимо смыть вещество огромным количеством теплой воды с мылом.

Использование вещества может осуществляться только в помещениях, где есть местная и общая приточно-вытяжная система вентиляции. Должен осуществляться постоянный контроль вредных веществ в рабочей зоне.

Если растворитель 646 вдруг загорится, его можно будет потушить:

- Кошмой;
- Песком;
- Пенными огнетушителями;
- С помощью специальных пенных установок;
- Тонкораспыленной водой;
- Углекислым газом.

Для обеспечения охраны воздуха на газоочистных установках обязательно должна осуществляться его очистка, постоянный контроль за соблюдением значений предельно допустимых выбросов. Если значение ПДВ будет превышать допустимые нормы, должна осуществляться доочистка воздуха.

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Отходы растворителя 646 необходимо обезвреживать. Для этого их собирают и дополнительно перерабатывают для повторного использования.

Рекомендации по использованию растворителя 646:

Для получения нужной консистенции вещества, с которым вы работаете, растворитель нужно добавлять небольшими порциями, тщательно перемешивая. Выполнять эти действия необходимо до того момента, пока вы не получите нужную консистенцию.

По вопросам приобретения растворителя 646 и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов