



Растворитель БФК ТУ 2319-002-05754467-99 **применяется** для разведения базисных металлизированных автоэмалей.

[Техническая консультация](#)

**Качественные показатели растворителя БФК:**

| № п/п | Наименование показателя                                                                                                            | Норма по ТУ                                                             |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 1     | Цвет и внешний вид растворителя БФК                                                                                                | Бесцветная или слегка желтоватая жидкость без видимых взвешенных частиц |
| 2     | Плотность при температуре 20 0 С, г/см 3                                                                                           | 0,869-0,880                                                             |
| 3     | Летучесть по ксилолу                                                                                                               | 0,8-1,1                                                                 |
| 4     | Фракционный состав:<br>а) Температура начала перегонки, 0 С, не ниже<br>б) 95% продукта перегоняется при температуре, 0 С, не выше | 120<br>145                                                              |
| 5     | Массовая доля бутанола, %, не более                                                                                                | 5                                                                       |
| 6     | Массовая доля воды, %, не более                                                                                                    | 0,2                                                                     |
| 7     | Температура застывания, 0 С, не ниже                                                                                               | минус 25                                                                |
| 8     | Удельное объемное электрическое сопротивление, Ом * см, не менее                                                                   | 1 * 10 10                                                               |

**Меры предосторожности:**

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99  
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



## Растворитель БФК

Все работы с растворителем БФК должны проводиться в вентилируемом помещении. Остерегаться попадания растворителя в глаза. Работать с применением перчаток. При попадании растворителя БФК на кожу смыть теплой водой с мылом. Хранить в недоступном для детей месте!

### Хранение:

Растворитель БФК хранят в плотно закрытой таре, в пожаробезопасном помещении, не допускать действия прямых солнечных лучей.

### Упаковка:

Отгрузка растворителя производится наливом в ж/д цистерны, бензовозами, наливом в стальные 200 л бочки.

Растворитель фасуется в стеклянные бутылки по 0,5 л .

**Гарантийный срок хранения** растворителя БФК — 12 месяцев со дня изготовления.

По вопросам приобретения **растворителя БФК** и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99  
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов