



Применение

Растворитель для базисных эмалей Ultimax Металлик представляет собой бесцветную смесь летучих органических жидкостей без мути, расслаивания и взвешенных. В авторемонте растворитель Ultimax Металлик применяют для приготовления рабочей смеси базисной эмали, в т.ч. с эффектами «металлик» или «перламутр».

Технические характеристики

- Плотность при 20°C, г/см³ — 0,876-0,881
- Массовая доля воды по Фишеру, % — не более 0,1
- Летучесть по ксилолу — 0,8-1,1
- Массовая доля бутанола, % — не более 0,5
- Температура застывания, °C — не выше Минус 25
- Удельное объемное электрическое сопротивление, Ом*см — не менее 1,0*10¹⁰

Меры безопасности

Работу с растворителем проводят в резиновых перчатках в хорошо проветриваемом помещении. При попадании растворителя на кожу его смывают большим количеством воды. При разливе растворителя на поверхность его собирают совком, затем поверхность промывают большим количеством воды. Хранить вдали от приборов отопления и электрооборудования. Беречь от огня.



РАСТВОРИТЕЛЬ ДЛЯ БАЗИСНЫХ ЭМАЛЕЙ МЕТАЛЛИК ULTIMAX

По вопросам приобретения РАСТВОРИТЕЛЬ ДЛЯ БАЗИСНЫХ ЭМАЛЕЙ МЕТАЛЛИК ULTIMAX и подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов