



Применение

Растворитель Флексор представляет собой бесцветную однородную деароматизированную жидкость. Растворитель Флексор применяют для взаимодействия с лакокрасочными материалами, используемыми в технологиях офсетной печати при изготовлении полиграфии, флексо и ротогравюрной печати при изготовлении мягкой упаковки.

Меры безопасности

Работу с растворителем проводят в резиновых перчатках в хорошо проветриваемом помещении. При попадании растворителя на кожу его смывают большим количеством воды. При разливе растворителя на поверхность его собирают совком, затем поверхность промывают большим количеством воды. Хранить вдали от приборов отопления и электрооборудования. Беречь от огня.

По вопросам приобретения РАСТВОРИТЕЛЬ ФЛЕКСОР 8020 ПП и подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов