



Применение

Растворитель Изосол Д100 представляет собой бесцветную однородную деароматизированную жидкость. Изосол Д100 выступает аналогом растворителей Exxsol D100, Shellsol D100 и Nessel D100. Растворитель Изосол Д100 применяют для разведения алкидных, акриловых грунтов, эмалей, лаков. Используют в полиграфии, в производстве автомобильной косметики, моторных масел, ПВХ покрытий и линолеумов, для очистки и промывки технологического оборудования.

Технические характеристики

- Плотность при 15°C, кг/ куб.м. — 815
- Точка вспышки, °C — >100
- Пределы температуры кипения, °C — 230-270
- Содержание серы, мг/кг —
- Содержание ароматических углеводородов, % по объему — 0,17

Меры безопасности

Работу с растворителем проводят в резиновых перчатках в хорошо проветриваемом помещении. При попадании растворителя на кожу его смывают большим количеством воды. При разливе растворителя на поверхность его собирают совком, затем поверхность промывают большим количеством воды. Хранить вдали от приборов отопления и электрооборудования. Беречь от огня.

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



РАСТВОРИТЕЛЬ ИЗОСОЛ Д100

По вопросам приобретения РАСТВОРИТЕЛЬ ИЗОСОЛ Д100 и подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов