



Применение

Растворитель Изосол ЛР представляет собой бесцветную однородную деароматизированную жидкость. Изосол ЛР выступает аналогом растворителей Isopar L и Shellsol T. Растворитель Изосол ЛР применяют в силиконовых мастиках, аэрозолях, лакокрасочных материалах, полиролях, инсектицидах, косметике, химчистке, в производстве виниловых обоев, очистке металлов и в качестве специальных смазочных материалов.

Технические характеристики

- Начальная точка кипения, °C — 175
- Конечная точка кипения, °C — 225
- Температура вспышки, °C — 64
- Плотность при 15°C, кг/дм³ — 0,780
- Скорость испарения (н-бутилацетат = 100) — 4,8
- Массовая доля ароматических углеводородов, вес % — 0,001
- Анилиновая точка, °C — 80
- Вязкость при 25 °C, мПа•с — 1,320
- Поверхностное натяжение при 25 °C, мН/м — 23,8

Меры безопасности

Работу с растворителем проводят в резиновых перчатках в хорошо проветриваемом помещении. При попадании растворителя на кожу его смывают большим количеством воды. При разливе растворителя на поверхность его собирают совком, затем поверхность промывают большим количеством воды. Хранить вдали от приборов отопления и электрооборудования. Беречь от огня.

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



РАСТВОРИТЕЛЬ ИЗОСОЛ ЛР

По вопросам приобретения РАСТВОРИТЕЛЬ ИЗОСОЛ ЛР и подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов