



ГОСТ 12708-77 применяется для разбавления и доведения до рабочей вязкости фосфатирующих грунтовок ВЛ-02, ВЛ-023 и др.

Качественные показатели растворителя РФГ:

Техническая консультация

№ п/п	Наименование показателя	Норма по ГОСТ
1	Цвет и внешний вид растворителя РФГ	Бесцветная однородная прозрачная жидкость без видимых взвешенных частиц
2	Массовая доля воды по Фишеру, %, не более	7
3	Плотность при (20±2) 0 С, г/см ³	0,800-0,816
4	Летучесть по этиловому эфиру	10-18
5	Пригодность к разбавлению фосфотирующих грунтовок	Должен выдерживать испытания

Меры предосторожности:

Все работы с растворителем РФГ должны проводиться в вентилируемом помещении. Остерегаться попадания растворителя РФГ в глаза. Работать с применением перчаток. При попадании на кожу смыть теплой водой с мылом. Хранить в недоступном для детей месте!

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Хранение:

Хранить в плотно закрытой таре, в пожаробезопасном помещении, не допускать действия прямых солнечных лучей.

Упаковка:

Отгрузка растворителя РФГ производится наливом в ж/д цистерны, бензовозами, наливом в стальные 200 л бочки.

Растворитель РФГ фасуется в стеклянные бутылки по 0,5 л .

Гарантийный срок хранения — 12 месяцев со дня изготовления.

По вопросам приобретения **растворителя РФГ** и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов