



Ацетон технический

Применяется для растворения природных смол, диацетата целлюлозы, полистирола, эпоксидных смол, сополимеров винилхлорида, полиакрилатов, хлоркаучука и проч.

Стандарт ГОСТ 2768-84

Бутилацетат технический

Растворяет эфиры целлюлозы, масла, жиры, хлоркаучук, виниловые полимеры, карбинольные смолы и т.д. Добавка бутилацетата вместе с небольшим количеством бутилового спирта предотвращает побеление лаковых пленок. Стандарт ГОСТ 8981-78

Керосин осветительный КО-20, КО-25

Используется для разбавления алкидных и масляных лаков и красок.

Стандарт ТУ 38.401-58-10-90

Керосин ТС-1

По растворяющей способности аналогичен уайт-спириту и применяется в ряде случаев как его заменитель.

Стандарт ГОСТ 10227-86

Ксилол нефтяной

Представляет собой смесь трех изомеров ксилола. По свойствам подобен толуолу. Применяется для растворения алкидностирольных и дивинилацетиленовых полимеров, бутанолизированных меламиноформальдегидных смол. Ксилол можно применять взамен сольвента в рецептурах лакокрасочных материалов.

Стандарт ГОСТ 9410-78

Нефрас П1-63/75

Гексановый растворитель применяется в химической промышленности для производства полиолефинов, синтетических каучуков, для растворения и экстракции органических соединений.

Стандарт ТУ 38.1011228-90

Нефрас С2-80/120

Бензин-растворитель БР-2 \»Калоша\». Предназначен для разбавления специальных масляных и битумных лакокрасочных материалов, для обезжиривания



поверхностей и промывки изделий перед покраской, а также при изготовлении резиновых клеев и различных мастик.

Подробная информация о нефрасе С2-80/120.

Стандарт ТУ 38.401-67-108-92

Нефрас С4-50/170

Бензин-растворитель для промышленных целей, неэтилированный, без добавки ароматических углеводородов. Предназначен для промывки деталей и снятия консервирующих покрытий.

Стандарт ГОСТ 8505-80

Сольвент нефтяной (Нефрас А-130/150)

Применяется для растворения масел, битумов, каучуков, мочевино- и меламиноформальдегидных олигомеров, полиэфиров терефталевой кислоты, полиэфирамидов и полиэфиримидов.

Стандарт ГОСТ 10214-78

Спирт бутиловый нормальный (н-бутанол) технический

Растворитель масел, жиров. В смеси с этиловым спиртом применяется для растворения мочевиноформальдегидных олигомеров, поливинилбутираля; в смеси с ксилолом — для растворения полиакрилатов. Входит в состав большинства смесевых растворителей, повышая их растворяющую способность.

Улучшает адгезию покрытий за счет снижения поверхностного натяжения. Препятствует помутнению пленок.

Спирт изобутиловый (изобутанол) технический

По свойствам приближается к бутиловому спирту и применяется для замены последнего, например, в грунтовках МЧ-042, ВЛ-02, Эмалях НЦ-246, МЛ-242.

Стандарт ГОСТ 9536-79

Спирт изопропиловый (изопропанол) абсолютный

Применяется взамен этилового спирта, в том числе для растворения поливинилбутираля. Подробная информация о спирте изопропиловом абсолютном. Стандарт ГОСТ 9805-84

Толуол нефтяной

Применяется для растворения тощих алкидов, кремнийорганических, акриловых смол, полистирола. В качестве основной добавки применяется в смесевых растворителях для эпоксидных, виниловых и акриловых полимеров, хлоркаучука.

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99

Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Нефрас С4-150/200 (Заменитель Уайт-спирита)

Используется в качестве заменителя уайт-спирита. Подробная информация о нефрасе С4-150/200. Стандарт ТУ 38.1011026-85

Этилацетат технический

Подобно ацетону растворяет большинство полимеров. По сравнению с ацетоном его преимущество в более высокой температуре кипения (меньшей летучести). Добавка 15-20% этилового спирта повышает растворяющую способность по отношению к эфирам целлюлозы, особенно ацетилцеллюлозы. Стандарт ГОСТ 8981-78.

Этилцеллозоль

Применяется в качестве растворителя мочевиноформальдегидных олигомеров, кабинольных смол, поливинилформальэтилаля (винифлекса), полиэфирных и эпоксидных лакокрасочных материалов, входит в состав большинства смесевых растворителей. Стандарт ГОСТ 8313-76.

Скипидар без пинена

Применяется для изготовления терпеновых масел, органических разбавителей, нитроцеллюлозных и битумных лаков, битумных мастик, а также в качестве растворителя масляных и художественных красок и эмалей.

Стандарт ТУ 13-0279856-74-87

Скипидар живичный

Продукт переработки сосновой живицы. Применяется в качестве сырья в органическом синтезе и растворителя в различных отраслях народного хозяйства. Стандарт ГОСТ 1571-82

Циклогексанон

Используется в процессах флексопечати на ПВХ-поверхностях (искожи, клеенка) в качестве растворителя для красок.

Стандарт ГОСТ 24615-81

Ортоксилол нефтяной

Применяется как растворитель лаков, красок, мастик. Высокооктановая добавка к моторным топливам. Применяется для растворения бутанолизированных, алкидностирольных и дивинилацетиленовых полимеров.

Стандарт ТУ 38.101254-72 изм. 1-9



Кислота уксусная синтетическая

Уксусная кислота синтетическая применяется в химической, фармацевтической, кожевенной и легкой промышленности, а также в пищевой промышленности в качестве консерванта. А также как растворитель (например, в производстве ацетата целлюлозы).

Стандарт ГОСТ 19814-74

Метилэтилкетон

Растворитель перхлорвиниловых, нитроцеллюлозных, полиакриловых лакокрасочных материалов и клеев, типографских красок, для депарафинизации смазочных масел и обезмасливания парафинов.

Нефрас С4 150/200 (заменитель уайт-спирита)

Используется в качестве заменителя уайт-спирита.

Стандарт ТУ 2388-026-18777143-09

Формиат нартия

Используется в качестве противоморозной и пластифицирующей добавки в производстве строительных конструкций, в кожевенной промышленности как агент в преддубильных операциях, как сырье в производстве муравьиной кислоты.

Стандарт Импорт. CAS №: 141-53-7

Нитрит натрия

Используется в качестве противоморозной добавки к бетонам в производстве строительных конструкций, ингибитора для защиты от атмосферной коррозии и для других целей в химической, металлургической, медицинской, целлюлозно-бумажной и других отраслях промышленности.

Стандарт ГОСТ 19906-74

Метилацетат

Применяют в аэрозолях технического назначения, в органическом синтезе, в лакокрасочной промышленности, в качестве смывок, в очищающих и обезжиривающих растворителях, в производстве эпоксидного клея и пластмасс, а также для использования при производстве товаров бытовой химии.

Стандарт ТУ 2435-063-00203766-2001

Этиленгликоль

Применяют в производстве синтетических волокон, смол, растворителей, низкотемпературных и гидравлических жидкостей и для других целей.



Растворители

По вопросам приобретения **растворителей** и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов