ГОСТ 18188-72

Растворители 646, 647, 648 представляют собой смеси летучих органических жидкостей: ароматических углеродов, кетонов, спиртов и эфиров.

Растворители предназначаются для разбавления нитроцеллюлозных материалов:

— 646 – для разбавления нитроэмалей, нитролаков и нитрошпатлевок общего назначения;

— 647 – для разбавления нитроэмалей и нитролаков для легковых автомобилей;

— 648 – для сглаживания штрихов и царапин опрыскиванием нитроэмалевых покрытий после шлифования.

Техническая консультация

Технические характеристики:

Требования ГОСТ 18188-72			
Наименование показателя	646	647	648
Цвет и внешний вид	Бесцветная или слегка желтоватая однородная прозрачная жидкость без видимых взвешенных частиц		
Массовая доля вода по Фишеру, %, не более	2,0	0,6	1,0

Летучесть по этиловому эфиру	8-15	8-12	11-18
Кислотное число, мг КОН/г, не более	0,06	0,06	0,06
Число коагуляции, % не менее	35	60	100
Пригодность к разбавлению нитроэмалей	После высыхания не должно наблюдаться побеление пленки, которая должна иметь гладкую поверхность без белесоватых или матовых пятен		—
Растворяющее действие	—		После высыхания на поверхности не должно быть побеления, штрихи и царапины от шлифования должны быть сглажены

Растворители хранят в плотно закрытой таре вдали от нагревательных приборов, предохраняя от действия прямых солнечных лучей.

Гарантийный срок хранения – 1 год со дня изготовления. На продукцию имеется гигиеническое заключение.

По вопросам приобретения **растворителей марок 646, 647, 648** и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам: