



Аркосольт ДПМ / Arcosolv DPM

Широко применяется в печатных процессах для корректировки скорости испарения краски в качестве замедлителя. Обладает хорошими растворяющими свойствами широкого спектра полиграфических красок.

Метоксипропанол

Широко применяется в печатных процессах для корректировки скорости испарения краски в качестве замедлителя. Обладает хорошими растворяющими свойствами широкого спектра полиграфических красок.

Этоксипропанол

Широко применяется в печатных процессах для корректировки скорости испарения краски в качестве замедлителя. Обладает хорошими растворяющими свойствами широкого спектра полиграфических красок.

Бутилгликоль

Быстроиспаряющийся коалесцент, используемый при изготовлении флексографских спиртовых красок.

Спирт изопропиловый (изопропанол) абсолютированный

Применяют в органическом синтезе, а также в качестве растворителя.

Изосольв Ф-10, Ф-15, Ф-20

Являются стандартными смесевыми растворителями спиртовых красок для флексографской печати на основе изопропилового спирта и этилацетата, используются для смывки засохшей краски с печатных машин. Стандарт ТУ 2359-020-18777143-09

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Н-пропанол (спирт пропиловый нормальный)

Применяют в качестве растворителя спиртовых красок. Растворяется без остаточного запаха.

СОЛВЕНОН ПнБ / SOLVENON PnB (бутиловый эфир пропиленгликоля)

Применяется в качестве растворителя для полиуретановых лаков.

Изопар Джи

Углеводородный растворитель, специально разработан для нанесения печати на воздушные шары, не повреждает оболочку, экономичен.

Бутилдигликоляцетат

Ускоряет процесс печати (краска сохнет быстрее), что необходимо при работе на высокоскоростных машинах, а также в холодное время года.

Изопропилацетат

Ускоряет процесс печати (краска сохнет быстрее), что необходимо при работе на высокоскоростных машинах, а также в холодное время года.

Метоксипропилацетат

Ускоряет процесс печати (краска сохнет быстрее), что необходимо при работе на высокоскоростных машинах, а также в холодное время года.



Н-пропилацетат

Ускоряет процесс печати (краска сохнет быстрее), что необходимо при работе на высокоскоростных машинах, а также в холодное время года.

Этилацетат

Этилацетат марки А высшего сорта применяют для синтеза химических продуктов и в качестве растворителя в различных отраслях промышленности. Его использование при флексопечати позволяет увеличить скорость печатного процесса.

Стандарт ГОСТ 8981-78

Бутилдигликоль

Применяется как растворитель для различных натуральных и синтетических смол, жиров, масел. Является одним из составляющих при производстве полиграфических красок, для очистки поверхности от различных загрязнителей, в том числе обезжиривание металлической поверхности, входит в состав пены для огнетушителей.

СОЛВЕНОН ДПМ / SOLVENON DPM (монометиловый эфир дипропиленгликоля)

Применяется как растворитель для различных очистительных средств, сырья, используемого в различных покрытиях, в том числе смолы и цемента.

Является одним из составляющих при производстве полиграфических красок, чернил для шариковых ручек, промышленных покрытий. Растворитель для водоосновных покрытий, детергент.

СОЛВЕНОН ДПнБ / SOLVENON DPnB (монобутиловый эфир дипропиленгликоля)

Входит в состав покрытий на основе растворителей, применяется как детергент и очистительное средство для промышленного и домашнего использования.

СОЛВЕНОН ТПнБ / SOLVENON TPnB (монобутиловый эфир трипропиленгликоля)

Применяется как растворитель для множества красок, промышленных покрытий, смол, связующих и т.д. Чаще используется в качестве растворителя для полиграфических чернил, чернил для шариковых ручек, как добавка к чистящим средствам, растворитель для латексных красок.

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Циклогексанон

Используется в процессах флексопечати на ПВХ-поверхностях (искожи, клеенка) в качестве растворителя для красок. Стандарт ГОСТ 24615-81

Спирт изопропиловый (изопропанол) ХЧ (химически чистый)

Обладает низким уровнем запаха, используется как растворитель в различных отраслях промышленности, в том числе в полиграфии, фармацевтике и для производства дезинфицирующих веществ и косметических препаратов.

По вопросам приобретения **растворителей в полиграфии** и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов