



ТУ 6-10-919-75

Спецификация на разбавитель 30

Техническая консультация

Вид	Бесцветная или слегка желтоватая прозрачная жидкость
Макс. доля воды в Разбавитель 30, %, не более:	2
Относительная летучесть по этиловому эфиру Разбавитель 30:	—

Фасовка:

Наливом в тару потребителя. По желанию возможна фасовка в 200 литровые бочки или канистры.

Растворяемые разбавителем 30 пленкообразователи:

Смесь акрилатного сополимера и эпоксидной смолы, эпокси-фенольные с добавкой поливинилбутирала

Основные марки лакокрасочных материалов применяемых с Разбавителем 30:

Лаки: ФЛ-559, ФЛ-561 Эмали: АС0576, ЭП-547

По вопросам приобретения Разбавитель 30 и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов