



Применение

Разбавитель Solvex Металлик Медленный представляет собой смесь летучих органических жидкостей. В авторемонте применяется с базовыми эмалями с эффектами «металлик» и «перламутр». Рекомендуется к использованию при окраске больших поверхностей, например, борт или полная окраска автомобиля при нормальной температуре, а так же во время проведения окрасочных работ при высоких температурах (более +25°C). Температура применения — от +20°C до +35°C. Разбавитель Solvex Металлик Медленный обеспечивает оптимальную растекаемость и стабилизацию «зерна» в пленке, устраняет дефект пятнистости «яблочности» на сложных и светлых цветах, снижает вероятность появления «опыла» при окраске больших поверхностей, обеспечивает увеличенную сушку лакокрасочного покрытия при нормальных условиях, обладает высокой разбавляющей способностью, может использоваться для очистки окрасочного оборудования и обезжиривания металлических поверхностей. При разбавлении строго соблюдать рекомендации по приготовлению рабочей смеси от производителя ЛКМ. Разбавитель добавлять в рабочую смесь постепенно, тщательно перемешивая ручным или механическим способом до однородной консистенции.

Технические характеристики

- Цвет, внешний вид — бесцветная прозрачная жидкость без мути, расслаивания и видимых взвешенных частиц
- Массовая доля воды по Фишеру, %, не более — 1
- Кислотное число, в мг КОН/г, не более — 0,6
- Летучесть по этиловому эфиру - 13,2
- Фасовка — жестяная канистра объемом 1 л, 5 л

Меры безопасности

Разбавитель является токсичным. Высокая концентрация паров в воздухе рабочей зоны вызывает раздражение глаз, органов дыхания. При долгом

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



РАЗБАВИТЕЛЬ SOLVEX АКРИЛОВЫЙ МЕДЛЕННЫЙ

воздействии на кожу может спровоцировать появление экземы, дерматита. При попадании разбавителя на кожу или слизистую оболочку глаза промыть большим количеством проточной воды. Любые действия с разбавителем выполняют на улице или в помещении со сквозным проветриванием (принудительной вентиляцией). Необходимо использовать перчатки, респиратор, очки, спецодежду, соблюдать требования промышленной санитарии.

По вопросам приобретения РАЗБАВИТЕЛЬ SOLVEX АКРИЛОВЫЙ МЕДЛЕННЫЙ и подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов