



Применение

Разбавитель Solvex Акриловый представляет собой смесь летучих органических жидкостей. В авторемонте применяется с 2К акриловыми грунтами, лаками и эмалями, а так же с 2К полиуретановыми защитными покрытиями. Рекомендуется к использованию при окраске средних поверхностей, например, дверь или капот автомобиля при нормальной температуре, а так же при окраске больших поверхностей, например, борт или полный перекрас автомобиля при низких температурах (менее +18°C). Температура применения — от +15°C до +25°C. Разбавитель Solvex акриловый обеспечивает стандартную сушку лакокрасочного покрытия, обладает средней разбавляющей способностью, обеспечивает хорошую растекаемость пленки, может использоваться для очистки окрасочного оборудования и обезжиривания металлических поверхностей. При разбавлении строго соблюдать рекомендации по приготовлению рабочей смеси от производителя ЛКМ. Разбавитель добавлять в рабочую смесь постепенно, тщательно перемешивая ручным или механическим способом до однородной консистенции.

Технические характеристики

- Цвет, внешний вид — бесцветная прозрачная жидкость без мути, расслаивания и видимых взвешенных частиц
- Массовая доля воды по Фишеру, %, не более — 1
- Кислотное число, в мг КОН/г, не более — 0,6
- Плотность, г/см³, при 20С - 0,865 - 0,880 (либо 0,872 ± 0,9%)
- Летучесть по этиловому эфиру — 9
- Фасовка — жестяная канистра объемом 1 л, 5 л

Меры безопасности

Разбавитель является токсичным. Высокая концентрация паров в воздухе рабочей зоны вызывает раздражение глаз, органов дыхания. При долгом

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



РАЗБАВИТЕЛЬ SOLVEX АКРИЛОВЫЙ

воздействию на кожу может спровоцировать появление экземы, дерматита. При попадании разбавителя на кожу или слизистую оболочку глаза промыть большим количеством проточной воды. Любые действия с разбавителем выполняют на улице или в помещении со сквозным проветриванием (принудительной вентиляцией). Необходимо использовать перчатки, респиратор, очки, спецодежду, соблюдать требования промышленной санитарии.

По вопросам приобретения РАЗБАВИТЕЛЬ SOLVEX АКРИЛОВЫЙ и подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов