



Применение

Разбавитель DL-124 представляет собой смесь летучих органических жидкостей. Предназначен для разбавления мебельных органических лакокрасочных материалов до комфортной для нанесения вязкости. Применяется с 2К Полиуретановыми и 2К Акриловыми системами. Рекомендуется к применению с высокоглянцевыми лаками и эмалями при окраске крупногабаритных изделий. Обладает высокой разбавляющей способностью, обеспечивает отличную растекаемость, вертикальную стабилизацию и увеличивает время сушки лакокрасочного покрытия. Может использоваться для очистки окрасочного оборудования и обезжиривания металлических поверхностей. При разбавлении строго соблюдать рекомендации по приготовлению рабочей смеси от производителя ЛКМ. Разбавитель добавлять в рабочую смесь постепенно, тщательно перемешивая ручным или механическим способом до однородной консистенции.

Технические характеристики

- Цвет, внешний вид — бесцветная прозрачная жидкость без мути, расслаивания и видимых взвешенных частиц
- Массовая доля воды по Фишеру, %, не более — 2
- Кислотное число, в мг КОН/г, не более — 0,6
- Гарантийный срок хранения — 12 месяцев
- Скорость испарения — медленная
- Разбавляющая способность — высокая
- Шагренъ/Длинна волны — средняя/длинная
- Температура применения — от +20°C до +35°C

Меры безопасности

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



РАЗБАВИТЕЛЬ ULTIMAX DL-124

Разбавитель DL-124 является токсичным. Высокая концентрация паров в воздухе рабочей зоны вызывает раздражение глаз, органов дыхания. При попадании на кожу может спровоцировать появление экземы, дерматита. Любые действия с разбавителем выполняют на улице или в помещении со сквозным проветриванием (принудительной вентиляцией). Необходимо использовать перчатки, респиратор, очки, спецодежду, соблюдать требования промышленной санитарии. Легко воспламеняющаяся жидкость, хранить в плотно закрытой таре, предохраняя от прямых солнечных лучей, вдали от приборов отопления и электрических устройств.

По вопросам приобретения РАЗБАВИТЕЛЬ ULTIMAX DL-124 и подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов