



Разделительные смазки являются обязательным элементом технологического процесса при производстве изделий из железобетона. При равномерном нанесении тонким слоем смазки значительно уменьшают сцепление между бетоном и материалом формы, пористость поверхности изделий, не оставляют пятен, что позволяет получать изделия с гладкой и чистой поверхностью без последующей доводки или затирки.

Состав смазочный Condor Oil-Б(ЭКС) марка К

Применяют в виде концентрата, нанесение намазыванием или распылением.

Состав смазочный Condor Oil-Б(ЭКС) марка ПЭ

Применяют в виде прямой эмульсии, нанесение намазыванием или распылением.

Состав смазочный Condor Oil-БК-М

Высококачественная низковязкая морозостойкая смазка для всех видов опалубок, применяемая в монолитном домостроении и в производстве железобетонных изделий. Разработана как аналог импортных составов.

Состав смазочный Condor Oil-БК-Ф

Высококачественная низковязкая морозостойкая смазка для всех видов опалубок, применяемая в монолитном домостроении и в производстве железобетонных изделий, разработана как аналог импортных составов.

Присадка ЛЗ-26МО

Масляная СОЖ для лезвийной обработки высоколегированных сталей и зубонарезания.

Жидкость смазочно-охлаждающая МР7

Масляная СОЖ для лезвийной обработки металлов (взамен сульфифрезоло), аналог МР7.

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Технологическая смазка СП-3

Технологическая смазка для проката цветных металлов.

КОНЦЕНТРАТ ЭМУЛЬСИОННЫЙ Ленол 10М

Полностью заменяет Ленол 10 МБ. Используют в обработке всех видов сталей резаньем и давлением.

КОНЦЕНТРАТ ЭМУЛЬСИОННЫЙ ЛЗ-143Т

Холодная обработка металлов, в т.ч. накатка ребристых труб.

КОНЦЕНТРАТ ЭМУЛЬСИОННЫЙ ЛЗ-143Р

Холодная обработка металлов, в т.ч. накатка ребристых труб. Тяжёлые условия обработки.

ЭМУЛЬСОЛ М1

Прокатка и обработка резанием сталей, цветных металлов и сплавов.

ЭМУЛЬСОЛ МЛ

Холодная прокатка сталей, для лезвийной обработки металлов взамен ЭГТ.

ЭМУЛЬСОЛ «ЛЕНОЛ-10»

Предназначен для приготовления 0,5-10%-ных эмульсий на водной основе, применяемых в качестве активных промывочных жидкостей при алмазном бурении на объектах с жёсткими и минерализованными водами.



ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ СМАЗКА СП-3

ГОСТ 5702-75

Технологическая смазка предназначена для проката цветных металлов.

Используется в виде 10-30% эмульсий.

Эмульсол ЭМ-1

СОЖ «Аквол-100»

Эмульсол ЗГВ-ТСОТС

МТР-55

По вопросам приобретения Разделительные смазки и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам: