



Реагент Полиэкосил представляет собой композицию на основе комплекса быстрорастворимых неорганических силикатов.

[Техническая консультация](#)

Характеристика продукта

Внешний вид	порошок светло-серого цвета
Водородный показатель 3% водного раствора, единиц pH	10÷11
Показатель фильтрации 5% водного раствора, см ³ /30 мин, не более	5,0
Условная вязкость 5% водного раствора по воронке ВБР, с, не менее	30

Применение

Реагент Полиэкосил предназначен для приготовления малоглинистых и безглинистых силикатных буровых технологических жидкостей. Полиэкосил обеспечивает получение силикатных буровых растворов с оптимальными реологическими, фильтрационными и смазочными свойствами для бурения скважин в интервалах залегания высокоактивных глинистых пород. Применение реагента Полиэкосил предотвращает интенсивное диспергирование глины и наработку избыточных объемов бурового раствора, повышает устойчивость ствола скважины и качество цементирования.

Обработка

Реагент вводится в сухом виде в малоглинистый раствор или в воду в количестве от 50 до 70 кг на 1 м³.



Реагент Полиэкосил

Упаковка

Реагент Полиэкосил поставляется в полипропиленовых мешках с полиэтиленовым вкладышем по 25 кг.

Чтобы купить **Реагент Полиэкосил** и получить подробную консультацию по свойствам, условиям поставки и заключению договора, просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов