



Atren Plast C

Описание:

Atren Plast C предназначен для применения в нефтяной промышленности в процессах цементирования скважин в качестве пластифицирующей добавки к тампонажным растворам, с целью регулирования реологических свойств тампонажных растворов, уменьшения гидравлического сопротивления цементного раствора, уменьшения давления закачки и продавки. Принцип действия Atren Plast C основан на диспергировании цементных частиц за счет проявления электростатического и стерического эффекта адсорбированных молекул пластификатора.

Краткие сведения о составе:

Atren Plast C представляет собой реагент на основе сульфомеламиновых производных.

Применение:

Atren Plast C вводится как в жидкость затворения, так и в цемент. Рекомендуемый диапазон концентраций добавки 0,1-0,90% к массе сухого цемента. Концентрацию следует подбирать под конкретную рецептуру и параметры.

Особенности:

Atren Plast C сохраняет эффективность до 130 °С.

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Atren Plast C представляет собой эффективный и экономичный диспергирующий агент цементного раствора.

Atren Plast C вызывает уменьшение гидравлического сопротивления цементного раствора и приводит к уменьшению давления закачки и продавки при цементировании скважины.

Atren Plast C экологически безвредный продукт, относится к малоопасным веществам.

Atren Plast D

Описание:

Atren Plast D предназначен для применения в нефтяной промышленности в процессах цементирования скважин в качестве пластифицирующей добавки к тампонажным растворам, с целью регулирования реологических свойств тампонажных растворов, уменьшения гидравлического сопротивления цементного раствора, уменьшения давления закачки и продавки. Принцип действия Atren Plast D основан на диспергировании цементных частиц за счет проявления электростатического и стерического эффекта адсорбированных молекул пластификатора.

Краткие сведения о составе:

Atren Plast D представляет собой реагент на основе сульфомеламиновых производных.

Применение:

Atren Plast D вводится как в жидкость затворения, так и в цемент. Рекомендуемый диапазон концентраций добавки 0,1-0,6% к массе сухого цемента.

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Концентрацию следует подбирать под конкретную рецептуру и параметры.

Особенности:

Atren Plast D сохраняет эффективность до 160 °С.

Atren Plast D представляет собой эффективный и экономичный диспергирующий агент цементного раствора.

Atren Plast D вызывает уменьшение гидравлического сопротивления цементного раствора и приводит к уменьшению давления закачки и продавки при цементировании скважины.

Atren Plast D экологически безвредный продукт, относится к малоопасным веществам.

По вопросам приобретения **реагентов Atren Plast D и Atren Plast C** и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов