

назначение:

Регулирование реологических параметров бурового раствора

для отраслей:

Нефтегазовая отрасль

выпускаемый состав

Порошок белого или светло-желтого цвета

ФОРМАТ ПОСТАВКИ

Мешок 25кг; 1000кг

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

В крытых складских помещениях, исключающих попадание прямых солнечных лучей и влаги, при температуре не выше 40 °C

СРОК ГОДНОСТИ

24 месяца

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99 Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



ОПИСАНИЕ ТОВАРА

Полиакриламид CONDORRILL применяют при бурении в качестве стабилизатора, регулятора фильтрации и реологических свойств буровых растворов, для укрепления стенок скважин.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Рекомендуемая обработка

Рекомендуемым уровнем обработки CONDORRILL является концентрация от 0,25 до 5кг/м³. Концентрация может изменяться в зависимости от наличия активной твердой фазы. CONDORRILL растворяется в воде, но его нужно добавлять медленно, через гидроворонку, чтобы избежать образование комков (рыбьих глаз). Не рекомендуется использовать CONDORRILL при доливе инструмента или скважины.

По вопросам приобретения CONDORRILL и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам: