



НАЗНАЧЕНИЕ:

- Для кислотных обработок

ДЛЯ ОТРАСЛЕЙ:

Нефтегазовая отрасль

ВЫПУСКАЕМЫЙ СОСТАВ

Бесцветная прозрачная жидкость без содержания взвешенных частиц

ФОРМАТ ПОСТАВКИ

Еврокуб/бочка/канистра

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

В крытых, сухих помещениях; в таре, изготовленной из материалов, стойких к соляной кислоте

СРОК ГОДНОСТИ

1 год со дня изготовления



ОПИСАНИЕ ТОВАРА

Водные растворы соляной кислоты (ВРСК) применяются в нефтяной промышленности:

- Для освоения скважин после бурения;
- Повышения гидропроводности низкопроницаемых участков пласта;
- Восстановления продуктивности добывающих скважин и приемистости нагнетательных скважин.

Концентрация ВРСК — от 6% до 35% по массе.

ВРСК совместимы с ингибиторами кислотной коррозии РХЗОЛ ИКК.

По вопросам приобретения ВОДНЫЙ РАСТВОР СОЛЯНОЙ КИСЛОТЫ и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам: