



Описание

Формула: AlTiB

Применение

Алюминиевая лигатура нужна для получения чёткого химического состава стали, в результате чего финишный материал приобретает нужные физико-механические характеристики. Данная продукция широко востребована в разных областях современной промышленности.

Техническая консультация

Номенклатура и технические характеристики лигатур AlTiB

Марка	Массовая доля элементов	Применение
AlTiB 5/1	Ti 5%, B 1%	Самая широкоприменяемая универсальная лигатура
AlTiB 5/0,6	Ti 5%, B 0,6%	Применяется в случаях высокого риска образования агломератов боридов
AlTiB 5/0,2	Ti 5%, B 0,2%	Применяется в случаях высокого риска образования агломератов боридов
AlTiB 3/1	Ti 3%, B 1%	Применяется при использовании возврата или шихты с высоким содержанием титана

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Лигатура алюминий титан-бор ТУ 48-16-10-78

Марка	Массовая доля элементов	Применение
AlTiB 3/0,2	Ti 3%, B 0,2%	Применяется при использовании возврата или шихты с высоким содержанием титана.

По вопросам приобретения **Хром металлический марка Х99 ГОСТ 5905-2004** и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов