



Амилацетат или Пентилацетат (амиловый эфир уксусной кислоты) – химическое вещество, являющееся эфиром амилового спирта.

Свойства

Амилацетат ТУ 6-09-1239-76 является прозрачной летучей жидкостью, для которой характерен ярко выраженный фруктовый запах, напоминающий аромат груши. При наличии сторонних примесей, раствор приобретает желтоватый оттенок и неприятный запах. Легко воспламеняется, плохо растворяется в воде, но смешивается с растворителями органического происхождения.

Получение

Получают пентилацетат при взаимодействии уксусной кислоты и изоамилового спирта под воздействием высокой температуры и в присутствии катализатора, серной кислоты. Полученное в результате взаимодействия вещество проходит этап очистки.

Применение

Амилацетат ТУ 6-09-1239-76 используется:

- Для растворения таких веществ, как ацетилцеллюлоза, нитроцеллюлоза, целлюлоза.
- В качестве растворителя соединений органического происхождения.
- Как растворитель при изготовлении лент для магнитофонов и аккумуляторов.
- В качестве клея при получении пластмассы, искусственного шелка.

Хранение

Амиловый эфир уксусной кислоты хранят в заводской упаковке с сухих и прохладных складских помещениях, подготовленных специально для огнеопасных веществ.

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Амилацетат ТУ 6-09-1239-76

Условия доставки

Купить амилацетат по цене производителя можно в Москве и с доставкой России. Для заказа позвоните по указанному выше номеру или оформите обратный звонок на сайте.

Техническая консультация

Основные показатели

Массовая доля основного вещества, %, не менее	99
Цветность по йодной шкале, мг(І) на 100см ³ , не более	1
Температура кипения при 760 мм рт.ст, °С	148-150
Массовая доля кислот в пересчёте на уксусную к-ту, %, не более	0,08
Температура вспышки, °С	42
Плотность при 20°С, г/см ³	0,872-0,880

По вопросам приобретения **Амилацетат ТУ 6-09-1239-76** и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов