



Фталоцианиновый зеленый

Описание

Продукт представляет собой однородный порошок синего цвета.

Применение

- в лакокрасочной и полиграфической промышленности;
- для крашения различных видов пластических масс, резины и искусственной кожи.

Техническая консультация

Технические характеристики

Наименование показателей	Значение показателей
Физические и химические свойства фталоцианинового зеленого пигмента:	
Остаток на сите (частицы на миллион частиц пигмента)	500
Маслосмолность, г:	55-65
Удельная плотность, г/мл:	0,25-0,35
Содержание солей (max %)	1
Влажность (max %):	1
pH 2% экстракта	7
Устойчивые свойства:	

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Фталоцианиновый зеленый

Наименование показателей	Значение показателей
Термостойкость	200
Светостойкость	7-8
Атмосферостойкость	—
Устойчивость пигмента по 5-бальной шкале:	
вода, этанол, ксилол, этилацетат, метилэтилкетон, минеральный спирт, кислота, щелочь 5	

По вопросам приобретения **Фталоцианиновый зеленый** и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов