



Описание - свойства

В своем обычном состоянии реактив напоминает свободно текучее вещество в виде песка. У ильменитового концентрата насыщенный коричневый – практически черный оттенок и ярко выраженный металлический блеск. Зерна имеют округлую и немного плоскую форму. Растворимость в воде у материала плохая и он практически не контактирует с жидкостями любой температуры.

Если ильменитовый концентрат госту соответствует, то он обладает следующими свойствами:

- оптимальна температура плавления – 1365 градусов Цельсия;
- отсутствие горючих свойств;
- показатели угла естественного откоса – 32 градуса;
- уровень твердости – 5;
- цвет – от коричневого до черного.

У нас вы можете приобрести товар, обладающий вышеописанными характеристиками, причем для постоянных клиентов мы подбираем наиболее выгодные условия и оформляем рассрочку.

Применение

Сфера использования такого порошкообразного состава многообразна. Мы предлагаем купить ильменитовый концентрат с доставкой по Москве, который пригодится при производстве:

- электродов для осуществления сварки;
- ферротитана;
- диоксида титана, который представляет собой пигментное вещество, используемое в лакокрасочной промышленности;
- титановых губок;
- металлического титана.

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Какой бы ни была цель приобретения товара, концентрат ильменитовый способствует проведению качественных производственных работ и отлично справится со своей задачей.

Хранение

Реактив поставляется потребителю в хорошо упакованных мешках. Хранить товар можно в них, но в сухом помещении, где нет вероятности их механического повреждения. Порошкообразный состав отлично подходит для многолетнего хранения, с сохранением всех свойств концентрата.

Физические свойства

Техническая консультация

Удельный вес:	4,7
Твердость (шкала Мооса):	5 - 6
Насыпная плотность:	1,8 - 1,9 г/см ³
Истинная плотность:	3,75 - 3,95 г/см ³
Аэфф	930 ±100 Бк/кг
Состав минералов	Содержание, %

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Ильменитовый концентрат

ильменит:	90-96
рутил/лейкоксен:	0,5-4
циркон:	0,1-0,5
монацит:	<0,2
ставролит:	0,5-4,0
дистен:	0,05-0,3
турмалин:	0,05-0,2
хромшпинелит:	1,5-3,0

По вопросам приобретения **Ильменитовый концентрат** и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов