



Более качественным, высокотехнологичным аналогом технической резины ТСП 3Л является каучук SVR 3L. Представленный натуральный материал изготавливается из латекса в виде резиновой крошки или в блоках с заявленным весом. Данный продукт соответствует классам L или 3L, так как обладает следующими характеристиками:

- Начальная пластичность по Уоллесу (P0) составляет не менее тридцати пяти минут.
- Параметр PRI – не менее шестидесяти минут.
- По шкале Ловибонда цвет должен соответствовать показателям от 2 до 6.
- Примеси должны содержаться в объеме, не превышающем 0,03.
- Хранится натуральный каучук SVR 3L не менее двух лет при соблюдении сроков хранения и правил эксплуатации.

Реактив не растворяется в спирте, ацетоне и воде. Свойства растворения появляются при контакте с углеводородами и их производными: бензином, сероуглеродом, бензолом и так далее.

Где применяют натуральный каучук SVR 3L?

Реактив имеет натуральное растительное происхождение. Основным ингредиентом для его создания является латекс, получаемый из сока каучуконосных растений. Благодаря таким природным свойствам, как тягучесть и текучесть, высокая клейкость и когезионная прочность, натуральный каучук SVR 3L востребован в таких сферах, как:

- изготовление резинотехнических изделий, включая шины и транспортные ленты,
- добавление в качестве модифицированной присадки для строительных смесей,
- производство лакокрасочных изделий, покрытий для пола и так далее.



Правила хранения и эксплуатации

При контакте с каучуком SVR 3L следует учитывать, что в помещении обязательно должна быть промышленная вентиляция, обеспечивающая своевременный выход газа и пыли, выделяемых при работе с материалом. Для этого устанавливается специализированное оборудование.

Чтобы сохранить долгий срок хранения, натуральный материал не следует распаковывать. Его лучше оставить в заводской упаковке или специальной таре с плотно закрывающейся крышкой.

Еще одним правилом является поддержание прохладной температуры – под влиянием тепла каучук начнёт растекаться.

С условиями сотрудничества и покупки натурального каучука SVR 3L вы можете ознакомиться на нашем сайте. Оформить заказ можно по телефону, электронной почте или через форму заявки. Вам перезвонят в удобное время для уточнения всех деталей. Доставка по России производится транспортными компаниями и оставляется до получения в их терминале.

CAS: 9003-31-0

Техническая консультация

Свойство	Стандарт SVR-3L	Метод анализа
Цветность	Мин 2 — Макс 6	TCVN 6093:2004

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Каучук натуральный SVR-3L

Примеси (удержание на сите 45), % масс.	0,03 макс	TCVN 6089:2004 (ISO 249:1995)
Зола, %масс.	Не более 0,30 макс	TCVN 6087:2004 (ISO 247:1990)
Содержание Азота, %масс.	0,60 макс	TCVN 6091:2004 (ISO 1656:1996)
Содержание летучих веществ, % масс.	0,80 макс	TCVN 6088:2004 (ISO 248:1991)
Начальная пластичность по Уоллесу (P0) Интервал	Не менее 35 мин	TCVN 6092-2:2004 (ISO 2007:1991)
PIR (P30/P0)*100	Не менее 60 мин	TCVN 6092-1:2004 (ISO 2930:1995)

По вопросам приобретения **Каучук натуральный SVR-3L** и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов