



Описание - свойства

Казеиновое вещество технического кислотного типа обладает зернообразной формой светло-желтого или насыщенного желтого оттенка. Диаметр каждой гранулы в разрезе составляет не меньше 5 миллиметров. Обладает следующими свойствами:

- уровень влаги в продукции – от 12 процентов;
- доля жира в сухом веществе – примерно 1.7 процента;
- степень свободной кислотности – от 50 до 90 процентов, в зависимости от сорта продукта;
- индекс растворимости – от 0.2 до 0.8 кубических сантиметров.

У нас в каталоге можно купить казеин кислотный технический, обладающий всеми стандартными качествами. Он является природной клеевой продукцией, которая по всем параметрам соответствует ГОСТ 17626-81.

Применение

Наша компания реализует вещество, которое, благодаря своим свойствам, является незаменимым в отдельных видах промышленности. В основном, сфера применения ограничивается теми отраслями, где могут пригодиться его водостойкие качества. Использование продукта обусловлено его классом, техническими параметрами и методом получения. Казеин кислотный технический гост 17626 81 купить можно у нас, для последующего его применения в производстве целлюлозно-бумажной продукции и клея.

Натуральный белковый продукт на основе обезжиренного молока представляет собой клей природного происхождения. За счет такого свойства он помогает надежно приклеивать различные изделия к любой поверхности: адгезия клея с таким веществом в составе становится существенно выше.



Хранение

На продукцию с высоким содержанием белка в нашей компании установлены демократичные цены. После покупки рекомендуем правильно хранить товар, чтобы он как можно дольше сохранял свои свойства. Для хранения вещества хорошо подходят вентилируемые помещения с температурой воздуха не выше 25 градусов. Влажность не должна превышать 85 процентов. После завершения срока годности вещества использовать его нельзя.

Техническая консультация

Химические показатели:

Наименование показателя	Норма для технического казеина кислотного молотого	
	высшего сорта	1-го сорта
Массовая доля влаги, %, не более	12,0	12,0
Массовая доля жира, %, не более	1,5	1,5
Массовая доля жира в сухом веществе, %, не более	1,7	1,7
Массовая доля золы, %	—	—
Массовая доля золы (включая), %, не более	2,5	3,0



Казеин технический кислотный молотый ГОСТ 17626-81

Свободная кислотность, °Т, не более	50	90
Свободная кислотность — объем раствора NaOH[(NaOH)=0,1 моль/дм] на 1 г сухого вещества, см, не более	0,57	1,02
Индекс растворимости — объем осадка на 1 г казеина, см, не более	0,2	0,4

Техническая консультация

Физические показатели:

Наименование показателя	Норма для технического казеина кислотного молотого	
	высшего сорта	1-го сорта
Внешний вид	Порошок крупностью помола 0,55, 0,25 или 0,16 мм	
Цвет	Однородный по всей массе, соответствующий категории:	
	А	Б
Чистота	Не ниже группы:	
	1	2**

По вопросам приобретения **Казеин технический кислотный молотый ГОСТ 17626-81** и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов