



Латекс натуральный центрифугированный высокоаммонийный

Описание

Продукт представляет собой густую белую жидкость.

Применение

Латекс натуральный центрифугированный высокоаммонийный используется в резинотехнической, лакокрасочной, мебельной отраслях промышленности.

Техническая консультация

Характеристики

Показатель	Результаты анализа
Содержание сухого остатка, %	61,5
Содержание сухого каучукового вещества, %	60
Содержание аммиака (общая масса), %	0,7
Содержание аммиака (водная фаза), %	1,82
pH	10,63

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Латекс натуральный центрифугированный высокоаммонийный

Показатель	Результаты анализа
Кислотное число летучей жирной кислоты	0,026
Стойкость к механическим воздействиям, сек	910
Цвет латекса	белый
Цвет пленки	нормальный
Запах	сладкий

По вопросам приобретения **Латекс натуральный центрифугированный высокоаммонийный** и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов