



Натрий сернистый 9 водный представляет собой сложное соединение неорганического происхождения, в котором участвуют натрий и сера.

Свойства

Сульфид натрия 9 водный является химическим веществом белого цвета с кристаллическим строением. Обычно выпускается в гранулированном или чешуйчатом виде. Характеризуется высокой гигроскопичностью, чувствительностью к солнечным лучам. Растворяется в воде.

При взаимодействии с воздухом – окисляется.

Получение

Получить сульфид натрия 9 водный в промышленных условиях можно путем реакции прокаливания с использованием минерала мирабилита.

Применение

Натрий сернистый 9 водный ГОСТ 2053-77 используется в следующих направлениях промышленности:

- химической;
- металлургической;
- легкой;
- горнодобывающей;
- лако-красочной;
- кожевенной;
- лабораторной.

В каждой из них реагент используется для получение каких-либо изделий. Например, сернистых красителей, целлюлозы, для очистки натуральной кожи от волосяного покрова, для обогащения цинковых руд и много другого.

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов

[Техническая консультация](#)**Спецификация**

Наименование показателя	Норма	
	Чистый для анализа (ч.д.а) ОКП 26 2112 0792 00	Чистый (ч.) ОКП 26 2112 0791 01
1. Массовая доля 9-водного сернистого натрия, %, не менее	97	94
2. Массовая доля нерастворимых в воде веществ, %, не более	0,002	0,005
3. Массовая доля веществ, окисляемых йодом %, не более	0,1	0,4
4. Массовая доля общего азота (N), %, не более	0,002	0,006
5. Содержание нерастворимых в воде сульфидов	Должен выдерживать испытание по п.3.6	Не определяется

Хранение

Сульфид натрия 9 водный является огнеопасным веществом, которому присвоен 2 класс опасности. Взаимодействие с реагентом происходит в хорошо вентилируемых помещениях или вытяжных шкафах. Для складирования и хранения натрия сернистого 9 водного по ГОСТ 2053-77 требуется сухое и темное складское помещения с пониженной температурой воздуха.



Натрий сернистый 9 водный ГОСТ 2053-77

По вопросам приобретения **Натрий сернистый 9 водный ГОСТ 2053-77** и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов