



ПМС 10 – жидкость с низкой вязкостью. Изготавливается по ГОСТ 13032-77. Применяется во множествах сфер производства.

Свойства

Жидкость полиметилсилоксановая пмс 10:

- Устойчива к высокой и низкой температуре.
- Имеет низкую летучесть.
- Обладает отличными диэлектрическими свойствами.
- Характерна высокая сжимаемость.
- «Не стареет» под действием атмосферных факторов.
- Имеет стойкость к окислительным процессам.
- Устойчива к разной продолжительности сдвига.
- Характерна гидрофобность.
- Инертна.

Применение

Силиконовое масло пмс 10 используется в различных областях:

- Служит основой для пресс-форм в производстве пластмасс, в обработке и т. д.
- Снижает пенообразующую способность, не нарушая смазывающие свойства.
- В качестве охладителей добавляется в краску для глубокой печати, в чернила.

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Полиметилсилоксановая жидкость ПМС 10

- В пищевой промышленности работает в качестве загустителя, стабилизатора. С помощью добавки можно получить нужную текстуру, избежать образования комков и др.
- В медицине применяют в качестве адсорбентов. Быстро впитывает выделяемые токсины патогенными микроорганизмами, что не дает им попасть в кровь; снижает газообразование в ЖКТ.

По вопросам приобретения **Полиметилсилоксановая жидкость ПМС 10** и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов