



ПМС 20 – жидкая силиконовая смазка низковязкой структуры. Является основой для создания разделительных эмульсий для прессформы – при изготовлении шин. Также, жидкость ПМС 20 служит основой в смазках системы металл/пластик и механических компонентов. Обладает пластифицирующими свойствами.

Физико-химические свойства

Сырье способно растворяться в ароматических и хлорсодержащих углеводородах, не вступает в реакцию с некоторыми спиртами и водой. Масло силиконовое пмс 20 – гидрофобно, хорошо проводит тепло и обладает высокими теплоизоляционными свойствами, образуя на поверхности пленку.

Применение

Вещество используется в различных сферах производства:

- В качестве смазки между пластиковыми и резиновыми контактами.
- Отличный пеногаситель масштабного применения.
- Компонент амортизаторных, гидравлических и охлаждающих жидкостей.
- В качестве диэлектриков.
- Входит в состав красок, лака, мастик и др.
- Применяется в сфере косметологии и медицины (в составе медикаментозных препаратов).



Сроки хранения и условия покупки

Хранят сырье 60 месяцев с даты изготовления, в закрытом виде и при соблюдении норм ГОСТ. Чтобы заказать пмс 20 гост 13032, нужно оставить заявку на сайте компании umeks.ru или по телефону +7 (347) 216-66-11. В краткие сроки менеджеры свяжутся для обратной связи.

По вопросам приобретения **Гидросульфид натрия** и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов