

Ремасол Премиум и Ремасол Премиум Плюс — связующее на водной основе. По своей химической природе является коллоидным диоксидом кремния, где аморфные частицы SiO₂ заряжены отрицательно. Для их стабилизации используется гидроксид натрия. В качестве улучшающих свойства продукта также используются агент смачивания и антивспениватель.

Поставляется в форме водной дисперсии. Обладает повышенной смачивающей способностью и улучшенными реологическими характеристиками, а также высокой адгезией к воску.

Применение

В зависимости от сорта, Ремасол используется в качестве связующего для опорных слоев или первого слоя в литье по выплавляемым моделям. Быстро огеливается в процессе сушки, позволяет уменьшить необходимое количество слоев. Обеспечивает более качественное и быстрое формирование оболочки.

Прост и удобен в использовании. Позволяет добиться превосходного результата в литье даже при невозможности соблюсти оптимальные условия сушки, переработки и среды. Снижает количество поверхностных дефектов (трещины, вспучивание и т.п.).

По вопросам приобретения Семейство продуктов REMASOL® с коллоидным диоксидом кремния и получения подробной консультации по свойствам

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99 Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам: