



Описание

Продукт представляет собой блестящий серебристый с розоватым оттенком металл.

Формула: Bi

Молекулярная масса — 208,9804 г/моль.

Применение

- производство конструкционных сталей и полупроводниковых материалов;
- в качестве катализатора для акриловых полимеров;
- производство легкоплавких сплавов, в том числе сплавов Вуда и Розе;
- изготовление обмотки для измерения силовых полей;
- в радиоизотопной промышленности для получения полония-210;
- в качестве химического источника тока;
- производство высокотемпературных топливных элементов;
- изготовление лекарственных препаратов и рентгеноконтрастных средств.

Характеристики

Ниже рассмотрены характеристики висмута металлического марки Ви-00.

Висмут металлический марки Ви00 выпускается в виде слитков массой не более 16 кг или в виде гранул размером поперечного сечения 1-5 мм и длиной до 10 мм. Массовая доля частиц класса минус 1 мм не должна быть более 2%.

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Техническая консультация

Содержание основного вещества, не менее 99,98

Содержание контролируемых примесей, не более

Свинец	$1 \cdot 10^{-2}$
Цинк	$5 \cdot 10^{-4}$
Сурьма	$2 \cdot 10^{-5}$
Медь	$1 \cdot 10^{-4}$
Серебро	$2 \cdot 10^{-5}$
Мышьяк	$7 \cdot 10^{-5}$
Железо	$1 \cdot 10^{-3}$
Теллур	—
Кадмий	$5 \cdot 10^{-5}$
Сумма примесей	$2 \cdot 10^{-2}$

По вопросам приобретения **Висмут металлический ВИ-00** и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru
Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов