



Металлополимеры и керамополимеры.

Мастики серии АНАКРОЛ-400 и серии АНАКРОЛ-405 поставляются в виде двух компонентов — основы (Компонент «А») и отвердителя (Компонент «Б»), которые смешивают в определенной пропорции перед применением. Материалы рекомендуются для исправления поверхности и формы деталей, в которых имеются повреждения и дефекты, не влияющие на общую структурную прочность данного узла или изделия.

Назначение серии АНАКРОЛ-400:

- Восстановление и ремонт различных деталей, оборудования, механизмов, машин, литейных форм, отливок, шаблонов, лекал, изложниц и оснастки.
- Ремонт пробоин, вмятин, царапин, трещин и т.п.
- Устранение неплотности сварных швов особенно в тех случаях, где сварка невозможна или затруднена.
- Восстановление сорванных резьб в деталях и узлах из сплавов алюминия.
- Ремонт и восстановление гребных винтов, валов, желобов, шиберных задвижек запорной арматуры, крыльчаток насосов и вентиляторов.
- Заделка раковин, сколов, трещин и т.п. дефектов на поверхности механически обработанных литых деталей.

Назначение серии АНАКРОЛ-405:

- Ремонт и восстановление изношенных участков и покрытий деталей трубопроводной, вентиляционной и запорной арматуры, деталей технологического оборудования.
- Восстановление участков изделий, подверженных износу в результате воздействия трения и истирания (абразивного износа).
- Ремонт, грунтовка или нанесение защитных покрытий на емкости, воздухопроводы, желоба, лопасти турбин, крыльчатки насосов и вентиляторов.
- Заполнение кавитационных пустот и нанесение защитных и антифрикционных покрытий на рабочие колеса, корпуса насосов и деталей теплообменников.

Эксплуатационные свойства отвержденных мастик:

- При отверждении мастики в металлополимер не происходит усадки.
- Превосходная адгезия к металлам и сплавам, не вызывает коррозии.
- Стойкость к воздействию воды, насыщенных растворов солей, нефтепродуктов: моторному маслу, дизельному топливу, бензину, тосолу и т.д.



- Металлополимер можно подвергать любой механической обработке обычным инструментом по металлу и окраске (в т.ч. в камере при температуре до +180 °С).
- Тиксотропность рабочей массы препятствует самопроизвольному растеканию жидкой мастики по поверхности при нанесении.
- Эксплуатация при температурах до -60 °С.

Техническая консультация

Аналоги по применению	Loctite® Hysol®	Loctite® Fixmaster®	Devcon®	Unirep®
СПЕЦИФИКАЦИЯ	Loctite-3471 (A+B)	Stainless Steel Putty	Stainless Steel Putty (ST)	Униреп-3
АНАКРОЛ-4001	Metal Set S1	Steel Putty	Plastic Steel Putty (ST)	Униреп-9
	Loctite-3472 (A+B)	Steel Liquid	Plastic Steel Putty (SF)	Униреп-13
	Metal Set S2			Униреп-20
	Loctite-3473 (A+B)			
	Metal Set S3			
	Loctite® Hysol®	Loctite® Fixmaster®	Devcon®	
СПЕЦИФИКАЦИЯ	Loctite-3475 (A+B)	Aluminium Putty	Aluminium Putty(F)	
АНАКРОЛ-4002	Metal Set A1	Aluminium Liquid		
	Loctite-3479 (A+B)			
	Metal Set HTA			
	Loctite® Hysol®	Loctite® Fixmaster®	Devcon®	
СПЕЦИФИКАЦИЯ АНАКРОЛ-4003			Bronze Putty (BR)	
	Loctite®	CONDORbak®	Devcon®	
СПЕЦИФИКАЦИЯ АНАКРОЛ-4051	Loctite 7218, 7219, 7222, 7226, 7227, 7228	Brushable Ceramic White	Brushable Ceramic	
	Loctite®	CONDORbak®	Devcon®	
СПЕЦИФИКАЦИЯ АНАКРОЛ-4052	Loctite 7229, 7230, 7234	Brushable Ceramic Grey	Wear Guard High Load	



Ремонтные материалы

По вопросам приобретения **ремонтных материалов** и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов