



[Опросный лист](#)

Заказ бесплатного образца

Мы можем вам предоставить образец. Бесплатный образец предоставляется только для юридических лиц.

[Заказать образец](#)

[Тефлоновые смазки CONDOR OIL](#)

CONDOR OIL RF (от — 60°C до +220°C): Синтетическая PTFE смазка предназначена для герметизации резьбовых соединений стеклопластиковых труб. Разработана для замены импортных резьбовых PTFE смазок TF-15 и TF-25 фирмы JET-LUBE, INC. Смазка выгодно отличается от импортных аналогов тем, что в её составе полностью отсутствует коллоидный графит. Отсутствие графита компенсируется большим количеством PTFE порошка, что гарантирует лучшую сохранность резьбы при многократном свинчивании и демонтаже стеклопластиковых труб. Она обеспечивает герметичность в стыках труб при давлении до 70 МПа. Смазка водостойка и имеет хорошие консервационные свойства. CONDOR OIL RF является не токсичной смазкой, не содержит в своём составе свинца и других опасных компонентов.

CONDOR OIL RGF (от -50°C до +200°C): Полусинтетическая PTFE смазка для герметизации резьбовых соединений насосно-компрессорных, обсадных и буровых труб. Смазка предназначена для замены традиционных резьбовых смазок, когда штатная смазка не отвечает требованиям потребителя. Смесь ультрадисперсного PTFE и графита в сочетании с синтетическим маслом обеспечивает великолепную герметизацию труб при давлении жидкостей до 90 МПа и газа до 70 МПа и гарантирует сохранность резьбы при многократном свинчивании и демонтаже труб. Смазка водостойка и имеет хорошие консервационные свойства. CONDOR OIL RGF является не токсичной смазкой, не содержит в своём составе свинца и других опасных компонентов.

CONDOR OIL RGFM (от — 50°C до +200°C): Полусинтетическая PTFE смазка для герметизации резьбовых соединений насосно-компрессорных, обсадных и буровых труб. Является модернизированным вариантом смазки CONDOR OIL RGF. Отличается от последней большим содержанием ультрадисперсного PTFE. Смазка предназначена для особо ответственных участков работы. Смазка водостойка и имеет хорошие консервационные свойства. CONDOR OIL RGFM является не токсичной смазкой, не содержит в своём составе свинца и других опасных компонентов.

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Резьбовые смазки CONDOR OIL: RF, RGF, RGFM

[Скачать ОПНМЗ каталог CONDOR OIL](#)

[Опросный лист](#)

По вопросам приобретения резьбовых смазок CONDOR OIL: RF, RGF, RGFM и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

+78123172888

+79119283728

asq-1@yandex.ru

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов