





Blaser Swisslube — швейцарская компания, специализирующаяся на производстве смазочных материалов, включая режущие масла.

Продукты этого бренда известны своими высокими стандартами качества и эффективностью. CSF 35 CSF 35 разработано на основе эфирных масел, предназначается для использования в различных операциях металлорежущей обработки:

- фрезерование;
- сверление;
- точение:
- нарезание зубьев;
- резка.

Масло обладает отличной смазывающей способностью и позволяет достигать высокой производительности при обработке различных металлов, включая нержавеющую сталь. С какими материалами совместимость проверена на практике:

- сталь;
- титан и его сплавы;
- алюминий и сплавы;
- чугун;
- цветные металлы.

Смазочные жидкости, используемые в процессе высокоточной механической обработки, напрямую влияют на целый комплекс показателей:

• точность и чистота обработанной поверхности;



- износ инструмента;
- процент забракованных изделий;
- себестоимость производства (следовательно, конкурентоспособность товара);
- эффективность рабочего процесса.

При этом жидкости на основе эфирных масел крайне редко вызывают аллергии у персонала, не раздражают кожу людей и соответствуют экологическим нормативам. Дополнительное преимущество — жидкости на основе эфирной составляющей более биоразлагаемы, чем минеральные масла.



Масляные <u>СОЖ, широко применяют</u> при тяжёлых режимах фрбработки (низкие скорости, большие глубины резания); водные СОЖ используют главным образом для высокоскоростной обработки.

Эмульсолы – это многокомпонентные составы на основе минеральных масел и поверхностно-активных веществ.

Эмульсолы разных марок выпускаются промышленностью в виде концентратов, разбавлением которых водой получают смазочно-охлаждающие жидкости.





Области применения СОЖ и Эмульсолов

Peжущее масло Blaser Swisslube Vascomill и его полный аналог CONDOR OIL CSF 35 имеют схожие характеристики, произведены из одних и тех же компонентов, обеспечивая эффективную работу при обработке металлов. Они могут быть взаимозаменяемыми в большинстве случаев. По каким характеристикам эти масла идентичны:

- температура воспламенения;
- вязкость;
- содержание эфира;
- отсутствие хлора, цинка, серы;
- плотность.











Предлагаемое в каталоге компании Кондор режущее масло по всем физико-химическим показателям совпадает с швейцарским продуктом.

При этом стоимость более демократична: мы исключаем накрутки посредников, предоставляя напрямую заказчику результат нашего собственного производства. Просто оформляйте заявку, по которой мы составим всю документацию в течение 1-2 суток. А предварительно вы сможете получить подробную консультацию у нашего эксперта.

Заказанное вами режущее масло будет оперативно направлен в любую точку России. Товар сопровождается сертификатом качества.

По вопросам приобретения и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам: