



Резиновая смесь ИРП-1265 изготовлена на основе синтетического силиконового каучука СКТВ.

Цвет силиконовой резины — белый. Производство резиновой смеси ИРП-1265 осуществляется на смесительных вальцах путем последовательного перемешивания силиконового синтетического каучука СКТВ и соответствующих ингредиентов.

Назначение резиновой смеси ИРП-1265

Из силиконовой резины ИРП-1265 выпускаются различные резино-технических изделиях — шнуры, трубки, пластины, формовые изделия — кольца, манжеты и т.д.

Резиновая смесь ИРП-1265 используется для производства термостойких резиновых изделий — колец, манжет, пластин, трубок, шнуров и профилей.

Силиконовая резина ИРП-1265 обладает низким показателем твёрдости по Шору А вкупе с высокой теплостойкостью (до +250°С) и морозостойкостью (до -60°С), стойкостью к озону и воздействию УФ-излучения, высокими физико-механическими показателями, отличными электроизоляционными характеристиками.

Резино-технические изделия из силиконовой резины ИРП1265 работают во всех климатических зонах, а также в условиях электрического поля. При горении силиконовых резин ИРП-1265 в продуктах сгорания отсутствуют опасные галогенсодержащие соединения.

По вопросам приобретения Резиновая силиконовая смесь ИРП-1265 и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам: