



Назначение резиновой смеси ИРП-1267

Резиновая смесь ИРП-1267 используется для производства морозостойких и термостойких резиновых изделий — колец, манжет, пластин, трубок, шнуров и профилей. Силиконовая резина ИРП-1267 обладает высокими морозостойкостью (до -70°C) и теплостойкостью (до $+200^{\circ}\text{C}$), стойкостью к озону и воздействию УФ-излучения, высокими физико-механическими показателями, отличными электроизоляционными характеристиками. Резино-технические изделия из силиконовой термостойкой резины ИРП-1267 работают во всех климатических зонах, а также в условиях электрического поля.

Технология изготовления резиновой смеси ИРП-1267

Резиновая смесь ИРП-1267 на основе силиконового каучука СКТФВ.

Цвет силиконовой резины — красный. Производство резиновой термостойкой смеси ИРП-1267 осуществляется на смесительных вальцах путем последовательного перемешивания силиконового синтетического каучука и соответствующих ингредиентов.

По вопросам приобретения Резиновая смесь ИРП-1267 и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов