



Резиновые смеси служат сырьем для изготовления различных уплотнительных изделий, способных выдерживать воздействие воды, технических масел, топлива, слабых химических растворов.

В зависимости от состава, резиновые смеси способны выдерживать температурные нагрузки от -60 до +300 градусов. Отдельные резиновые смеси могут использоваться в пищевой промышленности, поскольку не токсичны и не вступают в соединение с химическими веществами.

Техническая консультация

Назначение смеси	Марка смеси	Температурный интервал работоспособности, °С	Срок хранения, мес.
Резиновая смесь повышенной износостойкости	K-6252	от -40 до +70	6
Резиновая смесь для изготовления различных уплотнительных и других изделий, работоспособных в среде воздуха, воды, слабых растворов кислот и щелочей конц. до 20% (кроме уксусной и азотной кислот)	7-ИРП-1347	от -60 до +80	3
	7-ИРП-1348	от -50 до +70	
	2-6429	от -36 до +130	
	6190	от -35 до +70	
	АН-140	от -30 до +100	
	2-1035	от -60 до +80	
	2-1036	от -60 до +80	



Резиновая смесь для изготовления различных уплотнительных и других изделий, работоспособных в контакте с маслами и топливами	7-В-14-11-18	от -45 до +100	1,5
	7-ИРП-1068-3с	от -30 до +100	3
	7-3825с-23	от -20 до +100	3
	7-3826с	от -30 до +100	3
	2Д-405	от -30 до +80	3
	7-4161-34М	от -40 до +100	3
	ИРП-1314-10	от -20 до +150	3
Каландрованная резиновая смесь для ремонта и стыковки конвейерных лент	51-1504	от -45 до +60	3
	2-832М	от -45 до +60	
	2-1370	от -60 до +60	
	2-561	от -45 до +60	
	2-921	от -25 до +60	
	2-974	от -10 до +60	
	2-6699	от -25 до +60	
	2-757	от -25 до +60	
	ТСП-PCY	от -25 до +60	
	ТСО-РВС	от -25 до +60	
ТСТ-РС	от -25 до +60		
Каландрованная резиновая смесь для стыковки пищевых конвейерных лент	2-932	от -25 до +60	3
	2-931	от -25 до +60	
Пищевая резиновая смесь для деталей оборудования, контактирующего с питьевой водой	ИРП-1365	от -30 до +75	1
	2Д-51	от -28 до +70	3
	51-3050	от -30 до +70	1
Каландрованная резиновая смесь для гуммирования химаппаратуры	ГХ-1976	от +2 до +70	3
	ГХ-1627	от +2 до +70	
	ГХ-2566	от +2 до +70	
	ГХ-1626	от +2 до +70	
Резиновая смесь электроизоляционная	2-961	от -60 до +65	1



Резиновая смесь для проверки прочности связи металлоторса с резиной	2Э-1155Т	от -25 до +60	1,5
Резиновая смесь для изготовления различных уплотнений	КР-360-3	от -15 до +70	1,5

[Смеси резиновые базовые — аналоги марок 300/40, 300/50, 300/60, 300/70, незаправленные вулканагентом](#)

[Смеси резиновые базовые для электротехнической промышленности — аналоги марок К-69, К-69 «Д», К-69Т, К-69Т «Д»](#)

[Вулканизатор 2,4 ДХБ 50% паста](#)

По вопросам приобретения **резиновых смесей** и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99

Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов