



Резиновая смесь 52-336/4

Техническая консультация

Технические условия	38.103212-76
Описание продукта	Резиновая смесь медицинского назначения 52-336/4 предназначена для изготовления трубок для переливания крови (в т.ч. для комплектации аппаратов экстракорпорального кровообращения) и дренажей различного назначения.
Фасовка	Выпускаются в виде блоков, упакованных в полиэтиленовую пленку и полипропиленовый мешок по 30 кг.

Резиновая смесь Р-5

Техническая консультация

Технические условия	2511-062-05766764-2004
Описание продукта	Резиновая Смесь Р-5 представляет собой композицию деструктанта бутилкаучука, технического углерода, модификаторов и других целевых добавок.
Назначение	Предназначена для изготовления мастик, герметиков и резинотехнических изделий Смесь рекомендуется в качестве добавки к резинам на основе каучука EPDM и БК.



Резиновые смеси 52-336/4, P-5, ИР-21, ИРП-1265

Свойства	Изделия обладают высокой водостойкостью, атмосферостойкостью, стойкостью к кислотам и щелочам.
Температурный диапазон эксплуатации	от -60 до +140С
Гарантийный срок хранения	12 месяцев
Фасовка	Выпускается в виде листованных блоков массой не более 10 кг. брикеты заворачиваются в полиэтиленовую пленку и укладываются в мешки по 30кг

Резиновая смесь ИР-21

[Техническая консультация](#)

Технические условия	38.10321-77
Описание продукта	Резиновая смесь медицинского назначения ИР-21 предназначена для изготовления резиновых пробок для закупорки стеклянных сосудов с кровью, препаратами крови, кровезаменителями и других формовых изделий, работающих в этих средах.
Фасовка	Выпускаются в виде блоков, упакованных в полиэтиленовую пленку и полипропиленовый мешок по 30 кг.

Резиновая смесь ИРП-1265

[Техническая консультация](#)

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Резиновые смеси 52-336/4, P-5, ИР-21, ИРП-1265

Технические условия	38.103321-76
Описание продукта	Марки ИРП-1265 (ТУ 38.103321-76) используются для изготовления прокладок и других формовых и шприцованных деталей, работающих в среде воздуха, озона и электрического поля в интервале температур от -50 до +200С, при деформации до 10-20% в неподвижных соединениях.
Фасовка	Смеси выпускают в виде блоков и упаковывают в полиэтиленовые пакеты и мешки.

По вопросам приобретения **резиновых смесей 52-336/4, P-5, ИР-21, ИРП-1265** и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов