



ООО «Компания Кондор» предлагает **резистивный сплав РС-2005 на основе кремния**, изготовленный в соответствии с ЕТО.032.547 ТУ

Состав сплава (основные компоненты) сплава РС-2005, % по массе: Ti 18%, Ce 3%, Si — остальное.

Основные области применения и методы нанесения сплава РС-2005

Физические и электрические параметры сплава РС-2005

Массивные образцы

Пленки, полученные методом ионно-плазменного и магнетронного распыления мишеней из сплава РС-2005

- Удельное поверхностное сопротивление: 80-500 кОм/квадрат
- Температурный коэффициент сопротивления (ТКС) в интервале температур (25-125) С: не более -1.2×10^{-4} град⁻¹

По вопросам приобретения **Резистивный сплав РС-2005** и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов